

Kemmler HNS3 Haftgrund für nicht saugende Untergründe

EAN 4055463999688

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Haftgrund zur Vorbehandlung dichter, glatter und nicht saugfähiger Untergründe zum nachfolgendem Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Natur- und Betonwerksteinen.

Anwendungsbereich

Die Kemmler HNS3 Haftgrund ist geeignet für folgende Untergründe:

- Alte Beläge und Bekleidung aus keramischen Fliesen, Betonwerkstein, Naturwerkstein
- Terrazzoflächen
- Alte, festhaftende Hart-PVC- und Linoleumbeläge
- Betonversiegelungs- und Estrichlacke
- Alte, festhaftende Klebstoffreste von PVC, Teppich oder Parkett
- Unbesandeter Gussasphaltestrich und Walzasphalt
- Nicht saugender Beton
- Holzspanplatten und angeschliffenes Parkett
- Glatte und nicht saugfähige Magnesiaestriche

Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler HNS3 Haftgrund	Eimer, 3 kg	5240030028	4055463999688

Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Für glatte, nicht saugende Untergründe
- Für innen und außen

Inhaltsstoffe

- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
- Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1
- Enthält Biozidwirkstoffe 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1 zum Schutz gegen Schimmelbefall

Verbrauch

Ca. 150 g/m²

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen.

Normierung

GEV-EMICODE® EC1^{PLUS} sehr emissionsarm

Stand: Oktober 2017
TMB_4055463999688_HNS3_102017_kw
Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler HNS3 Haftgrund für nicht saugende Untergründe

EAN 4055463999688

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Ab + 5 °C verarbeitbar.

Sicherheitshinweise

- Die beim Umgang mit Baustoffen / Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

Anwendungshinweise

Nicht für die Anwendung im Unterwasserbereich!

Untergrundvorbehandlung / -vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen sein. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen.

Verarbeitung

Kemmler HNS3 Haftgrund vor Gebrauch aufrühren und anschließend dünnsschichtig auftragen.

Trockenzeit

1 – 2 Stunden

(Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich + 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.)

Werkzeug

Verarbeitung mittels Pinsel, Rolle oder Glätter.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2017
TMB_4055463999688_HNS3_102017_kw
Seite 2

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH

Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071 / 151-0
www.kemmler.de