

Kemmler Fleckenschutz FS1

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Schützt ohne Veränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo u.v.m. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.

Anwendungsbereich

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Schützt ohne Veränderung unglasierte Keramikbeläge, Marmor, Naturstein, Klinker, Sandstein, Betonwerkstein, Agglo Marmor, Terrazzo, Mosaik, Feinsteinzeug, Steinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten u.v.m. vor allgemeiner Verschmutzung, Fett, Öl.

Verpackung / Gebindegröße / Maße

Produkt	Gebindegröße	VP-Einheit	Art.Nr.	EAN-Code
FS1	Flasche, 1l	10 Stück	5240030011	4055463999916

Eigenschaften

- Fleckenschutzwirkung durch Nanopartikel
- Schutz bis zu 10 Jahren
- geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 40 m²
- ohne Farbveränderung

Inhaltsstoffe

> 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

Verbrauch

1l reicht für ca. 8-16 m² z. B. bei Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto je nach Saugverhalten. Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 1l für ca. 40 m².

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

Kemmler

Fleckenschutz FS1

Technisches Merkblatt

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5° C und nicht über 25° C.

Hinweis

Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.

Zur Unterhaltsreinigung von imprägnierten, glatten Natursteinbelägen im Innenbereich und von Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich verwenden Sie Kemmler Fliesenreiniger.

Sicherheitshinweise

Xn. Gesundheitsschädlich. Entzündlich. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter und Abfälle müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Aerosol nicht einatmen. Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (Filter A).

Verarbeitung

Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Kemmler bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte wie z. B. Kemmler Intensivreiniger, Kemmler Zement- und Fugreste Entferner an.

Kemmler Fleckenschutz wird vollflächig mit Pinsel oder Wischwiesel oder auch durch Aufsprühen gleichmäßig satt aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 5-10 Min. wird der möglicherweise zurückbleibende und nicht aufgesaugte Film mit einem sauberen, trockenen Lappen trocken und streifenfrei wegpoliert. Dieser Arbeitsgang ist sehr wichtig, da sonst Streifen sichtbar bleiben können.

Um das beste und wirkungsvollste Ergebnis auch als Endbehandlung zu erzielen, kann der Fleckenschutz bei Bedarf 24 Std. nach dem Erstauftrag nochmals aufgetragen werden. Hierbei ist der gleiche Arbeitsgang wie bei „Verarbeitung“ beschrieben einzuhalten; das ist besonders empfohlen bei Marmor, Naturstein und allen unglasierten glatten bis geschliffenen Keramikbelägen.

Die volle Wirkung von Kemmler Fleckenschutz setzt nach 24 Stunden ein.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.