

Kemmler Zement- und Fugreste Entferner ZE1 / ZE5

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Für alle säurefesten Oberflächen.

Anwendungsbereich

Für den Innen- und Außenbereich. Entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände.

Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Kemmler Zement- und Fugreste Entferner ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen und Stickstoff.

Verpackung / Gebindegröße / Maße

| Produkt | Gebindegröße | VP-Einheit | Art.Nr. | EAN-Code |
|---------|--------------|------------|------------|---------------|
| ZE1 | Flasche, 1l | 10 Stück | 5240030016 | 4055463999961 |
| ZE5 | Kanister, 5l | 1 Stück | 5240030020 | 4055463999992 |

Eigenschaften

- entfernt stärkste mineralische und kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände
- wirkt sofort
- löst starke Kalkverkrustungen und stärkste Kalkseifenreste

Inhaltsstoffe

Unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Verbrauch

1l reicht für ca. 10 - 40 m², je nach Verschmutzung.

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

Kemmler Zement- und Fugreste Entferner ZE1 / ZE5

Technisches Merkblatt

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5° C und nicht über 25° C.

Hinweis

Zur täglichen Reinigung von keramischen Fliesen, Marmor und anderen Natursteinbelägen verwenden Sie, je nach Oberfläche, Kemmler Fliesenreiniger. Im Zweifel wenden Sie sich an einen unserer Fachberater – Ansprechpartner unter www.kemmler.de – oder per E-Mail an info@kemmler.de.

Sicherheitshinweise

Xi, reizend. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verarbeitung

Schützen Sie nebenliegende Beläge und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Vor Anwendung die Fugen gut mit Wasser vornässen. Kemmler Zement- und Fugreste Entferner wird je nach Grad der Verschmutzung unverdünnt oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt aufgetragen.

Nach einer Einwirkzeit von 2 - 5 Min. wird per Hand oder maschinell mit geeignetem Scheuerpad oder Bürste durchgescheuert. Die Schmutzbrühe mit Fuggummi, Wasserschieber oder idealerweise mit einem Wasserauger beseitigen. Anschließend mehrmals mit klarem Wasser gut nachwaschen und den Belag trocknen lassen. Bei Bedarf ist eine Wiederholung dieser Anwendung möglich.

Nicht auf Marmor oder anderen säureempfindlichen Materialien einsetzen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.