



## Sheetrock® Base Filler

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

### Produktbeschreibung

Sheetrock® Base Filler besteht aus Calciumcarbonat sowie weiteren Füllstoffen, Additiven und Bindemittel.

Sheetrock® Base Filler kann direkt aus dem Eimer verwendet werden.

Füllspachtel Typ 1A nach EN 13963.

#### Lieferform

20 kg Eimer

Mat.-Nr. 421905

#### Lagerung

Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur mind. 12 Monate lagerfähig.

#### Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

### Anwendungsbereich

Spachtelmasse für die händische Verarbeitung in allen Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit.

- Zum Füllen der Fugen verdeckter Lagen bei mehrlagigen Gipsplattenbeplankung geeignet.
- Nicht zum Füllen und Finishen der sichtbaren Gipsplattenlage verwenden!

### Eigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Keine Anmisch- und Reifezeiten
- Geschmeidige Konsistenz
- Handverarbeitung

# K494.de Sheetrock® Base Filler

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen



## Ausführung

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Größere Fehlstellen mit Knauf Trias oder Knauf Uniflott füllen.

### Verarbeitungstemperatur/-klima

Die Material-, Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung +10 °C nicht unterschreiten.

### Anmachen

Das Material durchrühren, evtl. mit wenig Wasser dünner einstellen. Verdünnte Sheetrock® Spachtelmassen sind zeitnah zu verarbeiten. Sauberes Anmachgefäß/Werkzeug verwenden.

### Verarbeitung

Sheetrock® Base Filler kann direkt vom Eimer aus verwendet werden. Vor längeren Arbeitspausen Eimerrand abwaschen und den Eimer verschließen.

### Maschinen/Ausstattung

Werkzeuge: Schraubgriffspachtel / Glättkelle

### Besondere Hinweise

- Nicht zum Füllen und Finishen der sichtbaren Gipsplattenlage verwenden!
- Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit lauwarmen Wasser reinigen.

## Materialbedarf / Verbrauch auf Gipsplatten

Knauf Sheetrock® Base Filler Füllung von Fugen verdeckter Beplankungslagen	Verbrauch je Laufmeter Fuge
Schnittkantenfuge aufgefäst	ca. 100 g/m
Längskantenfuge AK	ca. 220 g/m
Längskantenfuge HRAK	ca. 350 g/m

Ca. 0,10 kg je m Randanschlussfuge.

Genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Objekt ermittelt werden.



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB  
[www.ausschreibungscenter.de](http://www.ausschreibungscenter.de)

**Knauf Direkt**  
Technischer Auskunft-Service:

- ▶ Tel.: 09001 31-1000 \*
- ▶ [knauf-direkt@knauf.de](mailto:knauf-direkt@knauf.de)

- ▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

**Knauf Gips KG** Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adresdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.