

## Produktdatenblatt

# GVK – der Dachausstieg für Kalträume



### Produktbeschreibung und -vorteile

- Dachausstieg aus Polyurethan in Schwarz für Handwerker und Schornsteinfeger.
- Ausstiegsöffnung: 40,7 x 55,3 cm
- Isolierverglasung
- Seitlich angeschlagener Flügel.
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen).
- Patentierte Sicherheits- Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels.
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer.

### Zugelassener Dachneigungsbereich

20° bis 60°

### Ausführungen und Verglasung

#### Ausführungen

- Polyurethan, schwarz durchgefärbt NCS S 8505-B20, RAL 9011

#### Verglasung

- Isolierverglasung

### 10 Jahre Garantie



#### VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster\*
- Flachdach-Fenster\*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

\* Ausgenommen Elektrokomponenten

### Bei Qualität setzen wir Zeichen



#### CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: [www.velux.de/ce-zeichen](http://www.velux.de/ce-zeichen)

## Größenraster

	46 cm
61 cm	GVK
	0,22

Fett = Blendrahmen-Außenmaße  
Mager = Lichtfläche in m<sup>2</sup>

## Technische Werte

Ausführung	00Z			
<b>U<sub>w</sub></b> W/(m <sup>2</sup> K)	k.A.			
<b>U<sub>g</sub></b> W/(m <sup>2</sup> K)	3,0			
<b>R<sub>w,R</sub></b> dB	k.A.			
<b>g</b>	0,78			
<b>T<sub>v</sub></b>	0,82			
<b>T<sub>uv</sub></b>	0,55			