




tested to work



## 06609-135 Jacke

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern  
320 g/m<sup>2</sup>



Canvasstruktur. Kann bis 7% bei 5 x Industriegäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Haushaltswäsche. Separat waschen. Nach jedem Waschen mit Flourcarbon (PFC) imprägnieren, um Schutz nach EN 13034 zu erneuern.

### Industriegäsche-Kategorie B2

**PYROPRO®**

### Zertifizierungen



EN ISO 11612



EN 1149-3



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 11611



EN 61482-1-2



EN 61482-1-1



- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

### Technische Informationen

Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Innentasche mit Patte. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte.

### Träger



### Logo

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Stoffqualität ist das Aufbringen von Logos ausschließlich mit dem Transfertyp Loxy LP 157 möglich. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

### Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.