



- Lösemittelfrei
- Drei Anwendungen in einer
- Haftet auf feuchten Oberflächen
- In Schlauchbeutel und Kartusche erhältlich

Lieferform

	Inhalt pro Gebinde (ml/ g)	Kartoninhalt [Stck.]	Zubehör incl.
Kartusche	310/ 470	12	12 Kippspitzen
Schlauchbeutel	600/ 900	10	10 Grosskegeldüsen

Einsatzbereich



Technische Werte

Material	1 K Polyurethan Klebstoff, lösemittelfrei
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	-5
Verarbeitungstemperatur Kleber [°C]	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +110
Offene Zeit (Hautbildungszeit) bei 20 °C und 65% r.F. [min.]	7
Dicht nach [h]	2

Verbrauchsrichtwerte*

	Format [cm]	g/m	g/ m ²	Verbrauch für 100 m ²	
				Kartusche	Schlauchbeutel
ISOLAIR 18 ¹⁾	77 x 250	33	56	13	7
ISOLAIR 22	77 x 250	34	58	14	7
ISOLAIR/ISOROOF 35	77 x 250	38	65	15	8
ISOLAIR/ISOROOF 52	77 x 250	40	68	16	8
ISOLAIR/ISOROOF 60	77 x 250	40	68	16	8
PAVATHERM-PLUS 60/80/100/120	80 x 160	40	75	17	9
PAVATHERM-PLUS 60/80/100/120 140/160	58 x 180	40	91	21	11
Verklebung und Anschlüsse von PAVATEX-Bahnen	–	36	–	–	–

¹⁾ Nur Bereich Wand

* ohne Anschlüsse und Durchdringungen

Produktbeschreibung

Zum wasser- und wetterfesten Verkleben von PAVATEX-Dämm- und Unterdecksystemen, für wasser- und luftdichtes Abkleben von Überlappungen und Anschlüssen von PAVATEX-Bahnen. Als Haftvermittler von PAVATAPE auf feuchten und offenporigen Oberflächen. Haftet auch auf Holz, Holzwerkstoffplatten, nicht brennbaren Bauplatten, Beton, Mauerwerk, Putz, korrosionsschutzten Metallen und feuchten Untergründen.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit

18 Monate ungeöffnet

Hinweis zur Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt.

Nur für den gewerblichen Verbraucher.

Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind Klebeversuche unerlässlich.

PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

